

# Manilles lyres à vis, type KG 109

## Données techniques

Type	Charge de service (t)	Dimensions (mm)						Poids (kg)
		A	B	C	D	E	F	
KG 109.0	0,33	9,5	6,3	22,2	4,7	17,5	14,3	0,02
KG 109.1	0,50	12,7	7,9	28,6	6,3	19,8	17,5	0,05
KG 109.2	0,75	13,5	9,5	31	7,9	21,4	20,6	0,08
KG 109.3	1	16,7	11,1	36,5	9,5	26,2	24,6	0,14
KG 109.4	1,5	18,3	12,7	42,8	11,1	29,4	27,0	0,22
KG 109.5	2	20,6	15,9	47,6	12,7	33,3	30,2	0,33
KG 109.6	3,25	27,0	19,1	60	15,9	42,9	39,7	0,64
KG 109.7	4,75	31,8	22,2	71	19,1	51	47,6	0,97
KG 109.8	6,5	36,5	25,4	84	22,2	58	54	1,52
KG 109.9	8,5	42,9	28,6	95	25,4	68	60	2,39
KG 109.10	9,5	46,0	31,8	108	28,6	74	67	3,15
KG 109.11	12	52	34,9	119	31,8	83	76	4,32
KG 109.12	13,5	57	38,1	133	34,9	92	84	5,70
KG 109.13	17	60	41,4	146	38,1	98	92	7,84
KG 109.14	25	72	51	178	44,5	127	105	12,61
KG 109.15	35	83	57	197	51	146	127	18,64
KG 109.16	55	105	70	267	64	184	152	37,87

